



Humbaur HK 253015-18 2.5t, Überfahrwand, SOFORT

Angebotsnr.: AB19C-ANHHK253015



Erstzulassung:	Kilometer:	Farbe:	Leistung:	Kraftstoffart:
-	0		0 kW / 0 PS	Benzin

PREIS
5.630 €

FINANZIERUNGSBEISPIEL

Laufzeit: 72 Monate	Anzahlung: 25 %
Basis-Finanzierung:*	Mtl. Rate: 69 €
Zielraten-Finanzierung:**	Mtl. Rate: 43 €

* Basisfinanzierung: Anzahlung: 1.408 Euro, Laufzeit: 72 Monate, Nettodarlehen: 4.223 Euro, Gesamtbetrag: 6.389 Euro, Zinssätze: 5.83% Sollz. (gebunden), 5.99% eff.
** Zielratenfinanzierung: Anzahlung: 1.408 Euro, Laufzeit: 72 Monate, Nettodarlehen: 4.223 Euro, Zielrate: 3.097 Euro, Gesamtbetrag: 6.507 Euro, Zinssätze: 5.83% Sollz. (gebunden), 5.99% eff.,

Vermittlung für: Santander Consumer Bank AG
Repräsentatives Beispiel gem. §6a Abs. 3 PangV. Diese Finanzierungsangebote sind Beispiele.
Gerne ermitteln wir für Sie Ihr individuelles Angebot.

Ausstattung

Weiteres

- Langlebig und durchdacht - so bewährt sich der HK Plywood Kofferranhänger für den sicheren Transport Ihrer Güter. Rahmen und Fahrwerk sind aus feuerverzinktem Stahl
- massive Aluminiumverstärkungen am Aufbau sorgen für Stabilität. Das Dach ist mit Regennuten und die Türen mit Dichtungen versehen
- damit bleiben Ihre Waren unter allen Umständen trocken. Ein robuster
- rutschhemmender Boden und stabile Seitenwände
- 18 mm stark
- stehen für Solidität. Eine Leuchte im Innenraum hilft Ihnen
- alles zu finden
- was Sie suchen. Kurz: Ein echtes Multitalent auf zwei Achsen.
- V-Zugdeichsel

- Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- Bodenplatte 15 mm stark
- Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz
- 15 mm stark
- mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung
- Innenleuchte montiert
- Doppelflügeltüre hinten
- Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt
- 6 Stück Zurringe im Rahmenprofil
- Zugkraft 400 kg pro Zurring
- Dekra geprüft
- Automatikstützrad
- Anhängertyp Zweiachser
- Konstruktionsart Plywood
- Gesamtgewicht 2500 kg
- Nutzlast 1818 kg
- Länge (innen) 3040 mm

- Länge (gesamt) 4525 mm
- Breite (innen) 1510 mm
- Breite (gesamt) 2026 mm
- Höhe (innen) 1800 mm
- Höhe (gesamt) 2460 mm
- Ladehöhe 565 mm



STÄNDIG ÜBER 15.000 FAHRZEUGE IM BESTAND!