



## Humbaur HT 254118 2.5t, Hochlader, gebremst

Angebotsnr.: AB19C-HT254118



Erstzulassung:	Kilometer:	Farbe:	Leistung:	Kraftstoffart:
-	0		0 kW / 0 PS	

**PREIS**  
**4.290 €**

### FINANZIERUNGSBEISPIEL

Laufzeit: 72 Monate	Anzahlung: 25 %
Basis-Finanzierung:*	Mtl. Rate: <b>53 €</b>
Zielraten-Finanzierung:**	Mtl. Rate: <b>32 €</b>

\* Basisfinanzierung: Anzahlung: 1.073 Euro, Laufzeit: 72 Monate, Nettodarlehen: 3.218 Euro, Gesamtbetrag: 4.869 Euro, Zinssätze: 5.83% Sollz. (gebunden), 5.99% eff.  
\*\* Zielratenfinanzierung: Anzahlung: 1.073 Euro, Laufzeit: 72 Monate, Nettodarlehen: 3.218 Euro, Zielrate: 2.360 Euro, Gesamtbetrag: 4.959 Euro, Zinssätze: 5.83% Sollz. (gebunden), 5.99% eff.,

Vermittlung für: Santander Consumer Bank AG  
Repräsentatives Beispiel gem. §6a Abs. 3 PangV. Diese Finanzierungsangebote sind Beispiele.  
Gerne ermitteln wir für Sie Ihr individuelles Angebot.

## Ausstattung

### Weiteres

- Alles
- was der Profi braucht: Ein stabiler Hochlader mit komplett feuerverzinktem Rahmen und Fahrwerk. Alle wichtigen Komponenten wie die Längsträger oder der Unterfahrschutz sind ebenfalls gegen Korrosion geschützt und leicht auszuwechseln
- falls im harten Arbeitsalltag einmal ein Schaden entstehen sollte. Mindestens sechs Verzurrringe fixieren die Ladung. Jeder einzelne hält eine Zugkraft bis zu 400 kg
- von der Dekra geprüft. Die HT- bzw. HN- Reihe bietet Ihnen eine Ladehöhe von 700 bis 725 mm
- bzw 610 mm. Seine doppelwandigen Aluminiumbordwände sehen gut aus und sind robust.
- Anhänger typ Zweiachser

- Konstruktionsart Alu
- Gesamtgewicht 2500 kg
- Nutzlast 1905 kg
- Länge (innen) 4100 mm
- Länge (gesamt) 5488 mm
- Breite (innen) 1850 mm
- Breite (gesamt) 1913 mm
- Höhe (innen) 350 mm
- Höhe (gesamt) 1110 mm
- Ladehöhe 750 mm
- V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Bodenplatte 18mm stark
- Bordwände aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen
- kpl. abnehmbar
- Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert
- Zugkraft 400 kg pro Zurring
- Dekra geprüft

- 6 Stück bei 2650 und 3100 mm Kastenlänge
- 8 Stück bei 4100 bis 6100 mm Kastenlänge
- Stützrad



**STÄNDIG ÜBER 15.000 FAHRZEUGE IM BESTAND!**