



Ihr Ansprechpartner

Herr Yildirim Göksel

E-Mail: info@autohaus-goeksel.de  
Telefon: 02268 9199910

Autohaus Göksel GmbH  
Hungenbach 2 - 51515 Kürten - Tel.: 02268 / 928225

## Humbaur HTK 105024 DL Dreiseitenkipper

Angebotsnr.: AB19C-HTK105024



Erstzulassung:	Kilometer:	Farbe:	Leistung:	Kraftstoffart:
-	0		0 kW / 0 PS	

**PREIS**  
**20.350 €**

### FINANZIERUNGSBEISPIEL

Laufzeit: 72 Monate	Anzahlung: 25 %
Basis-Finanzierung:*	Mtl. Rate: <b>250 €</b>
Zielraten-Finanzierung:**	Mtl. Rate: <b>154 €</b>

\* Basisfinanzierung: Anzahlung: 5.088 Euro, Laufzeit: 72 Monate, Nettodarlehen: 15.263 Euro, Gesamtbetrag: 23.093 Euro, Zinssätze: 5.83% Sollz. (gebunden), 5.99% eff.  
\*\* Zielratenfinanzierung: Anzahlung: 5.088 Euro, Laufzeit: 72 Monate, Nettodarlehen: 15.263 Euro, Zielrate: 11.193 Euro, Gesamtbetrag: 23.520 Euro, Zinssätze: 5.83% Sollz. (gebunden), 5.99% eff.,

Vermittlung für: Santander Consumer Bank AG  
Repräsentatives Beispiel gem. §6a Abs. 3 PangV. Diese Finanzierungsangebote sind Beispiele.  
Gerne ermitteln wir für Sie Ihr individuelles Angebot.

## Ausstattung

### Weiteres

- HUMBAUR DREISEITENKIPPER (HTK DURCHLADER/SMB-ACHSEN)
- => INKL. DURCHLADEAUSFÜHRUNG
- Fahrgestellrahmen IM TAUCHBAD FEUERVERZINKT
- Brückenrahmen IM TAUCHBAD FEUERVERZINKT
- BORDWÄNDE IM TAUCHBAD FEUERVERZINKT
- Ausstattung:
- Zulässiges Gesamtgewicht: 10.500 kg
- Auflastung auf 11900 kg möglich
- ablastung kleiner <10000kg möglich (keine SP erforderlich)
- Nutzlast: ca. 7.250 kg (in Serienausstattung)
- Stützlast: 500 kg
- Ladefläche ca. 5020 x 2420 mm
- Stahl-Bordwände ca. 500 mm hoch
- Bordwandhebefedern für die seitlichen Bordwände

- Zugrohr stufenlos höhenverstellbar
- Verstärkte 12 t Getriebestützwinde mit Last- u. Schnellgang
- 5 Paar im Brückenboden versenkte 3 t Zurringe (3000 daN)
- 2 Klapp- und teleskopierbare Stützen am Fahrzeugheck (Tauchbad feuerverzinkt)
- 2-Kreis ABS-Druckluft-Bremsanlage
- Aufnahmeschacht für 2 Aluminium-Auffahrrampen im Fahrgestellrahmen integriert
- Zentralverriegelung seitlich und hinten
- Kunststoff-Kotflügel mit Anti-Spray-Spritzschutz-System
- 4 KUGEL-KIPPLAGERUNGEN
- Bereifung 4-fach 235/75 R17
- 5 Zoll
- Fünfstufiger Kippzylinder
- 15-poliger 24 Volt Elektroanschlusstecker für die 24 Volt Beleuchtung

- 7-poliger 24 Volt ABS-Anschlusstecker
- Druckluftanschlüsse ROT und GELB
- Ø 40 mm DIN Zugöse
- Kupplungshöhe ca. 700 - 950 mm
- Hydraulikanschluss: Stecker SVK BG3
- zzgl. Frachtkosten ab Werk Gersthofen
- Fahrzeug im Bild kann Sonderausstattung enthalten die nicht im Preis inbegriffen sind



**STÄNDIG ÜBER 15.000 FAHRZEUGE IM BESTAND!**